

CRC DISC BRAKE QUIET

Антискрип тормозов

Sales Ref.: 20064


1. Общее описание

Уменьшает вибрацию тормозных дисков.

Водный раствор с высокой концентрацией эластомерных полимеров, пигментов и присадок, наносится на заднюю часть тормозных колодок и выступает в качестве вибро- и шумоизоляционного покрытия. Disc Brake Quiet можно приобрести в упаковке вместе с удобным аппликатором, позволяющим нанести полосу густой жидкости на нужное место задней стороны колодки.

2. Свойства

- Снижает вибрацию, вызывающую шум тормозных дисков.
- Формирует шумоизоляционное покрытие между тормозной колодкой и тормозным механизмом.
- Устраняет скрип и визг тормозных дисков, являющийся одной из главных причин дорожного шума.
- Позволяет избежать лишних затрат времени и денег на отладку механизма, а также жалоб потребителей.
- Устойчивое средство.
- Образует водоотталкивающую, эластичную пленку, стойкую к изменениям температуры.
- Быстро и легко наносится благодаря удобному аппликатору.



3. Применение

- Автомобильные и промышленные тормозные колодки
- Новые или уже установленные тормозные диски

4. Инструкция

- Снять тормозные колодки с суппортов. Очистить суппорты и внутренние пластины с помощью CRC Brakleen.
- Обильно нанести на стальную поверхность каждой внешней колодки. Равномерно распределить (слоем в 1-3 мм) по всей поверхности. Не наносить на тормозную накладку или тормозной механизм.
- Нанести полосу шириной с аппликатор на стальную поверхность каждой внутренней колодки.
- Оставить на 10 минут. Можно устанавливать колодки в суппорт, не дожидаясь полного высыхания средства..

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Вязкая паста	
Цвет	Красный	
Плотность	1.05 г/см ³ (@ 20°C)	
Температура вспышки (крышка закрыта)	> 100° C	



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Температура замерзания	< - 20° C	
pH	7,8	
Устойчивость к температурам		
• Длительный срок	80 - 100°C	
• периодически	120-150°C	
Отвердевание (6 ч при 100°C)	60% массы	

6. УПАКОВКА

Флакон: 12 x 100 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

