

CRC ANTI SPATTER

Средство против сварочных брызг

Ref.: 11049 - 500 ML



1. Описание

Предотвращение разбрызгивания сварочных искр и их удаление.

Продукт CRC Anti Spatter обеспечивает быстрый и удобный способ предотвращения приставания сварочных брызг к металлическим поверхностям во время сварки и устраняет необходимость обработки поверхности после сварки резцом, металлической проволочной щеткой или шлифовальным кругом. Также предотвращает закупорку в автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании.



2. Свойства

- Увеличивает срок службы форсунки.
- Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток.
- Создает не силиконовый термостойкий барьер.
- Обладает длительным отталкивающим брызги действием.
- Легко удаляет брызги сварки при помощи щетки.
- Благодаря очень тонкой пленке экономично в использовании.
- Основа - негорючие растворители.
- Содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты обработанных поверхностей и оборудования от коррозии.
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) для удобства использования. Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя высокой степени очистки CO₂, который позволяет использовать полный объем баллона на 97%

3. Применение

- Форсунки и кожухи
- Горелки
- Заготовки и детали
- Технологическая оснастка к станкам
- Фиксирующие устройства
- Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование
- Сварочные роботы

4. Инструкция

- Наносить тонким ровным слоем на свариваемые поверхности.
- Перед началом сварки нанесите средство на сварочное сопло, а затем применяйте средство при необходимости.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





- Брызги сварки с сопла можно стереть тканью или вытрясти их, прислонив сопло к скамейке.
- Остатки продукта можно удалить с помощью средства CRC Quickleen.
- Во время сварки должна обеспечиваться хорошая вентиляция.
- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	светло-янтарная жидкость	
Удельная плотность (при 20°C)	1,25	
Температурный интервал кипения растворителя	38 - 42°C	
Температура воспламенения	нет	
Температура замерзания	< -30°C	
Плотность испарений (против воздуха = 1)	3	
Свойства сухой пленки		
· Температура воспламенения (крышка закрыта)	> 250°C	
· Удельная плотность (при 20°C)	0.87	
· Обычная толщина пленки	2 - 5 мкм	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

