

## CRC BELT GRIP PRO

### Смазка для ремней

Ref.: 32736 - 500 ml



#### 1. Общее описание

Предотвращает проскальзывание ремней всех типов.

Средство CRC BELT GRIP PRO – это продукт на основе синтетического полимера, отвечающий всем требованиям, предъявляемых к смазке ремней, применяющихся в оборудовании для промышленного и пищевого производства. Данное средство продлевает срок службы ремней и шкивов за счет улучшения силы сцепления и обеспечения работы с меньшим натяжением ремня.

#### 2. Свойства

- Предотвращает проскальзывание плоских, круглых и клиновидных ремней;
- Хорошо впитывается в любой материал;
- Придает ремню прочность и улучшает передачу;
- Устраняет скрип, раздающийся при проскальзывании ремня;
- Создает липкую, невысыхающую, водостойкую пленку, устойчивую к воздействию химических веществ;
- Может наноситься на все наиболее распространенные типы ременных материалов (резину, кожу, сукно и т.д.);
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования;
- Аэрозоли находятся под давлением неопасного газа-вытеснителя CO<sub>2</sub>, который позволяет использовать полный объем баллона на 97% (то есть на 30% больше чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



#### 3. Применение

Полностью устраняет проскальзывание плоских, круглых и клиновидных ремней, изготовленных из резины, кожи, сукна, пластика и т.д. и используется в:

- Компрессорах;
- Насосах;
- Генераторах;
- Вентиляторах;
- Моторах;
- Автомобилях;
- Автопогрузчиках.

#### 4. Инструкция

- Перед применением средства выключите оборудование и остановите ремни;
- Нанесите средство тонким ровным слоем на шкивные стороны ремня (то есть те стороны, которые



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



контактируют со шкивами); перед повторным запуском оборудования дождитесь испарения растворителя;

- Для обеспечения бесперебойной надежной работы оборудования наносите средство периодически;
- При необходимости удалите средство с помощью CRC Fast Dry Degreaser или CRC Industrial Degreaser (перед применением проведите небольшой тест на совместимость данных средств с резиной и пластиком);
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности MSDS в соответствии с директивой 91/155/ЕЕС.

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	прозрачная жидкость	
Удельная плотность (при 20 °С)	0,75	
Температура воспламенения (крышка закрыта)	менее 0 °С	
Свойства сухой пленки:		
Удельная плотность (при 20 °С)	0,91	
Максимальная температура (постоянная)	100 °С	
Температура воспламенения (крышка открыта)	более 200 °С	
Вязкость (при 99 °С)	4100 мПа·с	
Средний молекулярный вес	2300	

#### 6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

