

CRC BRAKE DEGREASER

Очиститель тормозных механизмов

Ref.: 30086 - 500 ml

1. Общее описание

Сильное чистящее/обезжиривающее средство для деталей тормозов и сцеплений. Не содержащий хлора растворитель, быстро и безопасно удаляющий тормозную жидкость, масло, жир и другие загрязнения с механизмов тормозов и сцеплений.



2. Свойства

- Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир и затвердевшие грязевые отложения.
- Мгновенно обезжиривает.
- Устраняет скрип тормозных колодок и дребезжание при переключении сцепления.
- Может наноситься на весь узел целиком, без необходимости его разборки, что экономит время и существенно снижает затраты на техническое обслуживание.
- Быстро испаряется. Не оставляет следов.
- За счет низкого поверхностного натяжения средство быстро впитывается и обладает прекрасными растворяющими и обезжиривающими свойствами.
- Не окрашивает металл и не является причиной коррозии.
- Безопасно для большинства окрашенных, пластиковых и резиновых поверхностей (перед использованием рекомендуется проверить).



3. Применение

Идеально подходит для чистки и обезжиривания

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| • Тормозных колодок | • Дисков | • Оборудования |
| • Барабанов | • Клиновых тормозов | • Деталей и инструментов |
| • Цилиндров | • Пружин | |
| • Тормозных накладок | • Гусениц | |
| • Дисковых тормозных накладок | • Дисков сцепления | |

4. Инструкция

- Обильно распылите средство на обрабатываемый участок и дайте ему стечь. Оставьте сохнуть на воздухе или протрите впитывающей салфеткой. При необходимости повторите.
- После применения при необходимости повторно смажьте средством CRC 5-56.
- Перед применением данного средства на пластике и резине проверьте его совместимость с этими материалами. Не используйте на чувствительных электронных приборах.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией. Не применяйте на работающем оборудовании. Перед повторным запуском системы тщательно просушите поверхность и продуйте ее сжатым воздухом.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	Жидкость	
Цвет	Бесцветная	
Запах	Характерный запах	
Плотность	0.72 г/см ³ (@ 20°C)	
Плотность пара (vs. воздух =1)	3 (@ 20°C)	
Точка замерзания	> -30°C	
Точка испарения (vs. эфир =1)	2,8	
Температура вспышки	< 0°C (крышка закрыта)	
Поверхностное натяжение активного продукта	21 мН/м (@ 20°C)	
Совместимость с пластиками	Следует проверить (*)	
Температура самовоспламенения	>200 °C	
Не летучие вещества	нет	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 24 x 500 мл

* Чувствительные пластики (напр. полистиролы и поликарбонаты) необходимо проверить, особенно в условиях термального и механического воздействия.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

