

CRC CARB & EGR CLEANER PRO

Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки

Ref.: 32744 - 500 ml

1. Общее описание

Сильное чистящее средство для деталей карбюратора.

Быстродействующая формула растворителя объединяет в себе высокую растворяющую способность ароматических и полярных растворителей.

Средство CARB & EGR CLEANER PRO предназначено для восстановления работы карбюратора без необходимости его разборки и чистки всей системы.

2. Свойства

- Быстро растворяет грязевые отложения на карбюраторе.
- Удаляет нагар, накипь, смолу, лаки, резину, парафин и бензин.
- Обеспечивает быстрый запуск двигателя и его плавную работу на холостом ходу.
- Обеспечивает максимально экономный расход топлива.
- Не причиняет вреда каталитическому нейтрализатору выхлопных газов и кислородным датчикам.
- Уменьшает выделение углеводорода и контролирует состав выхлопных газов автомобилей без каталитических нейтрализаторов.
- Экономит время технического обслуживания.
- Устраняет необходимость использования металлических проволочных щеток, тем самым, позволяя избежать опасности повреждения мягких металлических сплавов.
- Не содержит хлорированных растворителей.
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.
- Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя CO_2 , который позволяет использовать полный объем баллона на 97%.



3. Применение

- Детали карбюратора
- Автоматические заслонки карбюратора
- Системы вентиляции картера двигателя и клапаны
- Элементы сапуна картера
- Клапаны выброса выхлопных газов
- Клапаны управления подогревом
- Топливные системы

4. Инструкция

4.1 Очистка карбюратора

- Заглушите двигатель и дайте ему остынуть. Снимите воздушный фильтр.
- Распылите небольшое количество средства внутрь карбюратора так, чтобы были смочены все видимые детали.
- Распылите средство на наружные поверхности так, чтобы они стали чистыми, а затем оставьте сохнуть.



Произведен

CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1

9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



- Запустите двигатель. Пока двигатель работает на средних оборотах, впрысните средство непосредственно в воздухозаборник. Надавите на педаль газа.
- Заглушите двигатель. Смажьте наружные поверхности и узлы средством CRC 5-56.
- Вставьте обратно воздушный фильтр и при необходимости отрегулируйте соотношение компонентов горючей смеси.

4.2 Чистка других изделий

- Обеспечьте доступ к очищаемой поверхности, сняв для этого крышку, отсоединив шланг и т.д.
- По возможности распыляйте средство со всех сторон, позволяя ему проникнуть во все места. Чистку клапанов управления подогревом, автоматических заслонок карбюраторов, клапанов выброса выхлопных газов следует проводить с выключенным зажиганием и остывшим двигателем. Во время чистки системы вентиляции картера двигатель должен работать на больших оборотах.
- При необходимости смажьте поверхность средством CRC 5-56 и наденьте обратно крышки, шланги и т.д.

Замечания

- При попадании на окрашенные поверхности, резину или чувствительные пластиковые материалы немедленно вытрите или смойте средство.
- Всегда следуйте инструкциям по эксплуатации производителя оборудования.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой EC 93/112.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	бесцветная жидкость
Запах	приятный
Удельная плотность (при 20°C)	0,85
Температурный интервал кипения	60 - 160°C
Плотность испарений (против воздуха = 1)	3,3
Температура замерзания	< - 30°C
Интенсивность испарения (против эфира = 1)	7
Температура воспламенения (крышка закрыта)	< 0°C
Вязкость (при 20°C)	0,65 мПа.с
Каури-бутаноловый показатель	> 500

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

