

CRC COCKPIT MATT PRO

Очиститель-восстановитель пластика матовый

Ref.: 32737 - 500 ml

1. Общее описание

Восстанавливает интерьер автомобилей, оставляет свежий апельсиновый аромат. Очищает и обновляет детали облицовки из пластика, резины и дерева (приборные панели, поверхности из винила и искусственной кожи). Без силикона.

2. Свойства

- Очищает пластик и резину.
- Применяется для полировки и придания матового оттенка приборным панелям, бамперам, спойлерам, виниловым покрытиям, обивочным материалам и т.д.
- Применяется для реставрации салона автомобиля.
- Поддерживает упругость резиновых обкладок дверей и багажников, не становится со временем липким.
- Образует чистую, инертную, водостойкую пленку, препятствующую образованию пятен.
- Удаляет пятна и следы никотина с внутренней обшивки салона автомобиля.
- Обладает приятным цветочным ароматом.
- Безопасно для резиновых и пластиковых материалов, обычно используемых в салонах автомобилей. Перед использованием на очень чувствительных пластиковых материалах, а также приклеенных деталях, находящихся под нагрузкой, попробуйте нанести средство сначала на небольшой участок поверхности.
- Аэрозольные баллончики оборудованы клапаном (работает в любом положении баллона) для удобства использования.
- Аэрозоли находятся под давлением неопасного газа-вытеснителя CO₂, который позволяет использовать полный объем баллона на 95%.



3. Применение

- Приборные панели
- Виниловые покрытия
- Виниловая обшивка салона
- Защита и уход за резиной
- Очистка и обновление пластика, резины и дерева



4. Инструкция

- Нанесите тонкий ровный слой средства и разотрите его с помощью неворсистой салфетки.
- Для труднодоступных мест используйте специальную дополнительную насадку.
- При необходимости нанесите повторно.
- Удаление: при помощи средства CRC Quickleen.
- Не используйте на работающем оборудовании.
- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

	Аэрозоль	
Внешний вид	бесцветная жидкость	
Удельная плотность (при 20°C)	0,70	
Температурный интервал кипения (растворитель)	60 - 95°C	
Температура воспламенения (растворитель)	< -0°C	
Кислотность pH	нейтральная	
Свойства сухой пленки		
Удельная плотность (20°C)	0,99	
Кинематическая вязкость (40°C)	270 мм ² /с	
Температура воспламенения (крышка открыта)	> 200°C	
Температура самовозгорания (в воздухе)	> 300°C	
Температура застывания	< -30°C	
Запах	цитрусовый	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:

www.crcind.com.

Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

