

CRC DIESEL ANTI-PARAFFIN

Антигель для дизельного топлива

Ref.: 32027 - 200 ml / 30542 - 1 L

1. Общее описание

Депрессорная присадка в дизельное топливо.

Синтетический полимерный концентрат, улучшающий текучесть холодного дизельного топлива изменением кристаллической структуры парафина (воска) и снижением «точки холодного засорения фильтра» (CFPP) и точки застывания ДТ.

2. Свойства

- Затрудняет рост кристаллов парафина;
- Улучшает текучесть дизельного топлива при низких температурах;
- Сохраняет топлива, протекающего через фильтр;
- Предотвращает проблемы холодного запуска и эксплуатации топливной системы при отрицательных температурах;
- Снижение времени простоев;
- Намного безопаснее, чем добавки в дизельное топливо керосина или бензина;
- Точка вспышки присадки ниже точки вспышки ДТ;
- Присадка не снижает самосмазывающие свойства ДТ;
- Наиболее экономичный способ улучшить текучесть холодного дизельного топлива.



3. Применение

- Автомобили на ДТ;
- Автобусы на ДТ;
- Грузовые автомобили на ДТ;
- Тракторы на ДТ;
- Емкости для хранения дизельного топлива



4. Инструкция

- Перед использованием встряхнуть.
- Добавить CRC Diesel Anti-paraffin в топливо до появления первых кристаллов, то есть до того, как дизельное топливо остынет ниже 0 °C.
- Залейте CRC Diesel Anti-paraffin в топливный бак перед заправкой для полного смешивания.
- При использовании CRC Diesel Anti-paraffin в 200 мл упаковке:
 - 200 мл на 50 л топлива.
- При использовании CRC Diesel Anti-paraffin в таре 1 литр:
 - 1 литр на 2000 л топлива в объемных резервуарах.
- При экстремальных погодных условиях необходима более высокая концентрация CRC Diesel Anti-paraffin, вплоть до 1 л на 500 литров топлива.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с правилом EC 91/155/EEC.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА**

Внешний вид	бесцветная жидкость	
Запах	без запаха	
Удельная плотность (при 20°C)	0,90	
Температура воспламенения	Менее 62°C	

6. УПАКОВКА

Флакон: 24 x 200 мл

Емкость: 6 x 1 л

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:
www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

