

## CRC DIESEL SMOKE STOP CAR

### Комплексный очиститель дизельного топлива

Ref.: 32028 - 200 ml

#### 1. Общее описание

Концентрированное моющее средство, имеющее в составе специальную антидымную присадку на основе железа, обладает широким спектром действия, основанным на поверхностно-активных веществах, растворителях и модификаторах отложений. Эти особые ингредиенты имеют конкретные функции для устранения проблем топливной системы, отложений в инжекторе, наростов от топлива, испорченного водой, и дымности.

#### 2. Свойства

- Полностью очищает систему топливного распределения и распыления.
- Значительно уменьшает выбросы черного дыма.
- Улучшает сгорание.
- Стабилизирует впрыск топлива.
- Оптимизирует расход топлива.
- Снижает такие типичные проблемы «загрязненного инжектора», как неустойчивый холостой ход, частые срывы на холостом ходу.
- Предотвращает залипание клапанов, что приводит к улучшению качества езды, ровным оборотам на холостом ходу и увеличению мощности при разгоне.
- Повышает устойчивость к окислению топлива, способствует уменьшению образования осадка.
- Регулярное использование позволяет содержать систему в чистоте даже при длительном пробеге.
- Защищает систему распределения топлива от ржавчины и коррозии.

#### 3. Применение

- Моновпрыск
- Мультипрыск
- Автомобили
- Автобусы
- Грузовики
- Тракторы

#### 4. Инструкция

- Очистка: Автомобили: 1 флакон на 50 – 70 л топлива.
- Залейте 1 флакон продукта в топливный бак и проедьте как минимум 100 км до прохождения теста на выбросы.
- Для профилактики чистоты: заливайте 1 флакон продукта в полный топливный бак каждые 3000 – 5000 км для автомобилей или каждые 20000 – 25000 км для грузовиков.
- Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА**

|                                  | Автомобили        | Грузовики    |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Внешний вид                      | янтарная жидкость |              |
| Запах                            | типичный          |              |
| Удельная плотность (при 20°C)    | 0,81              | 0,90         |
| Температура застывания           | <30°C             | <30°C        |
| Температура воспламенения        | 62°C              | 62°C         |
| Динамическая вязкость (при 40°C) | 2,5 сантипуаз     | 20 сантипуаз |

**6. УПАКОВКА**

Флакон: 24 x 200 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

