

CRC FOOD GREASE FPS

Смазка универсальная консистентная

Ref.: 32315 - 500 ml / 20158 - 400 g / 10291 - 1 kg / 30438 - 20 kg

H1

1. Общее описание

Многофункциональная консистентная смазка для технологического оборудования пищевой промышленности. Долгосрочное смазывание технологического оборудования пищевой промышленности, где возможен случайный контакт с пищевой продукцией. Обеспечивает антикоррозионную защиту.

2. Свойства

- Температурный интервал действия: -20°C до +140 °C (максимальное значение 180°C).
- Хорошая механическая устойчивость.
- Хорошая термостойкость. Паростойкость.
- Защищает от коррозии.
- Допуск NSF (Национального Санитарного Фонда США): H1
 - зарегистрирован за № 139016 – аэрозоль,
 - зарегистрирован за № 139015 – емкости в разлив, для использования в пищевой промышленности.

3. Применение

Может применяться на всех металлических конструкциях, которые используются в пищевой промышленности: петли, шарниры, клапаны, цепи, передаточные механизмы и редукторы, соединения...

4. Инструкция

Аэрозольная упаковка:

При использовании средства в аэрозольной упаковке, хорошо встряхните перед использованием.

Вставьте дополнительную трубочку в распылительное сопло, для труднодоступных мест.

Распылите равномерно средство через короткие интервалы. Во время распыления средства по возможности приведите в движение фитинги.

В разлив:

- Используйте кисть, шпатель или стандартный пистолет для смазки.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость (в разлив)
Зарегистрированный допуск NSF	№139016 Кат. H1	№139015 Кат. H1
Внешний вид	Гель	
Цвет	Полупрозрачный	





Технический Лист

Плотность	0.94 г/см ³ (@ 20°C)	
Носитель	Неорганический гель	
Базовое масло	Минеральное	
Вязкость базового масла	160 сСт	
Базовое мыло	Алюминиевый состав	
Температура воспламенения	> 200 °C	
Рабочее проникание (пенетрация) (@ 25°C)	265 – 295 / NLGI 2	
Точка каплепадения	250 °C	
Содержание воды	Не содержит	
Температурный интервал действия	-20°C до +140 °C (макс. величина +180 °C)	
Растворимость	Не растворимо в воде	

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость: 6 x 400 г

12 x 1 кг

1 x 20 кг

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

