

CRC GRAFFITI REMOVER Удалитель граффити

Ref.: 20717 - 400 ml




1. Описание

Растворяет и отслаивает нежелательную краску и чернила, оставляемые аэрозолями, ручками и маркерами. Безопасен для применения на большинстве основ. В случае сомнений протестируйте перед применением. Предохраняет исходную поверхность от повреждения, которое может быть вызвано царапинами от чрезмерного трения при стирании граффити. Не оставляет следов кислоты или щелочи, которые могут неблагоприятно воздействовать на бетон, гипс и цемент.

2. Свойства

- Быстро и легко растворяет краски и граффити.
- Сгущенная смесь водорастворимых растворителей служит эффективным удалителем граффити общего назначения.
- Средство безопасно для применения на большинстве поверхностей. В случае сомнения протестируйте перед нанесением.
- Предотвращает повреждение первичной поверхности из-за чрезмерного трения.
- Не оставляет следов кислоты или щелочи, которые могут неблагоприятно воздействовать на бетон, гипс и цемент.
- Аэрозольный баллончик оборудован двойным клапаном (работает в любом положении баллона) и большим нажимным дозатором для удобства использования.
- Аэрозоль находится под давлением неопасного газа-вытеснителя CO₂, что позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30% больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).



3. Применение

- Средство эффективно для широкого разнообразия красок, особенно если они не полностью высохли.

4. Инструкция

- Хорошо встряхните перед использованием.
- Перед использованием протестируйте на чувствительных материалах.
- Обильно нанесите на граффити.
- Оставьте для реакции на 5 - 20 минут на неокрашенных поверхностях.
- Оставьте для реакции на 30 - 90 секунд на окрашенных поверхностях.
- Работайте, используя полиамидную щетку, круговыми движениями.
- При необходимости повторите.
- Не давайте продукту высохнуть перед смыванием.
- Смывание посредством моющего аппарата высокого давления или теплой воды улучшит воздействие.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

Внешний вид	Жидкость, вытесняемая углекисдым газом
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворитель
Плотность	0.94 г/см ³ (@ 20°C)
Точка вспышки (при закрытом тигле)	12°C

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 400 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:
www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

