

CRC INJECTOR CLEANER

Очиститель инжектора

Ref.: 32032 - 200 ml

1. Общее описание

Средство для удаления грязевых наростов на топливном инжекторе. Концентрированное чистящее средство с широким диапазоном действия на основе поверхностно-активных веществ, растворителей и модификаторов отложений и осадка. Специальные ингредиенты средства предотвращают неисправности топливной системы, уничтожают грязевые отложения с инжектора, устраняют загрязнение топлива и устраняют образование осадка.

2. Свойства

- Применяется для чистки инжекторных систем, карбюраторов, всей системы распределения топлива.
- При регулярном использовании средства топливные системы остаются чистыми даже при большом пробеге автомобиля.
- Стабилизирует впрыскивание топлива.
- Предотвращает такие типичные проблемы, связанные с "засорением" инжектора, как неустойчивый холостой ход двигателя, частая остановка двигателя на холостом ходу, бедная смесь топлива, потеря мощности.
- Предотвращает неисправности свечей зажигания и клапана, устраняет стук, свист, недостаточное ускорение и "запаздывание" впрыскивания топлива.
- Улучшает сгорание.
- Экономит расход топлива.
- Уменьшает выброс выхлопных газов и черного дыма.
- Улучшает водостойкость топлива.
- Защищает систему распределения топлива от образования ржавчины и коррозии.
- Подходит для дизельного, этилированного и неэтилированного бензина.
- Не оказывает влияния на каталитический нейтрализатор выхлопных газов и кислородные датчики.



3. Применение

- Топливные инжекторы с одним входом
- Топливные инжекторы с несколькими входами
- Автомобили
- Автобусы
- Грузовики
- Тракторы

4. Инструкция

- Перед использованием хорошо встряхните.
- **Чистка:** Вылейте в топливный бак содержимое одного баллона и наполните бак примерно до 50 л. Повторную заправку следует производить после того, как бак почти полностью опустеет. При необходимости повторите.
- **Поддержание чистоты системы:** Заливайте в топливный бак (перед заправкой) 1 баллон средства каждые 2000 - 3000 км.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
 9240 Zele Belgium
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com



- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. Основные данные продукта

Внешний вид	янтарная жидкость
Запах	слабый
Удельная плотность (при 20°C)	0,81
Температура застывания	< -30°C
Температура воспламенения	71°C
Измерение потока в инжекторе (Пежо 205 GTI)	
в начале измерения	80 - 85% от количества топлива, протекающего за 0 часов
после первой очистки	92 - 95% от количества топлива, протекающего за 0 часов

6. Упаковка

Флакон: 24 x 200 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

