CRC LOW TEMP GREASE

Смазка подшипников для низких температур

Ref.: 32144 - 500 ml

1. Общее описание

Синтетическая смазка для подшипников, гарантирующая бесперебойную работу при низких температурах.

2. Свойства

- Для передачи исключительно низкого крутящего момента.
- Идеально подходит для сглаженных точных движений.
- Выдерживает высокие нагрузки.
- Отличная водостойкость.
- Предотвращает вибрации.
- Безопасна для металлов, большинства пластмасс и резин (перед использованием на чувствительных пластиках протестируйте продукт).

3. Применение

- Системы позиционирования
- Подшипники
- Железнодорожное оборудование

4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните.
- Нанесите на чистую сухую поверхность.
- Для труднодоступных мест и целенаправленного нанесения используйте дополнительную трубку.
- Не смешивайте с другими смазочными веществами.
- Используйте в местах с хорошей вентиляцией.
- Не применяйте на работающем оборудовании.
- Для удаления остатков или излишков продукта используйте один из очистителей CRC.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения EC N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	смазка
Цвет	желтый
Запах	характерный
Класс NLGI	2
Рабочая температура активного продукта	-50-->160°C

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

www.crcind.ru

Тест 4-х шаров, сваривание	3150 Н
Тест 4-х шаров, износ	0,5 мм

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

www.crcind.ru

Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com