

CRC LUB OIL 32

Смазочное масло

Ref.: 20635 (5 L BU) / 20634 (20 L BU)

1. Описание

Многофункциональное смазочное масло для использования в пищевой промышленности. Имеет в качестве основы высокоочищенные медицинские масла и присадки, разработанные для гидравлических систем, требующих вязкость масла ISO 32. Также может быть использовано как смазка общего назначения для подшипников, подвижных органов станков и цепей. Подходит для применения в качестве легкого антикоррозионного покрытия.

2. Свойства

- Масло LUB OIL 32 зарегистрировано Национальным Санитарным Фондом.
- Функционально в широком диапазоне температур.
- Низкая точка потери текучести (точка/температура застывания) для более легкого запуска после продолжительного периода бездействия.
- Превосходные противовспенивающие свойства.
- Хорошая деаэрация (удаление воздушных пузырьков из жидкости).
- Содержание ингибитора коррозии.
- Прекрасная деэмульгирующая способность по отношению к воде.
- Обеспечивает продолжительное смазывание.

3. Применение

- Используется в качестве маслогидравлической жидкости для передачи мощности и движения. Хорошие противоизносные свойства дают оптимальный результат.
- Оптимальные результаты по смазыванию всех механизмов, требующих общего и среднего давления смазочного масла.

4. Инструкция

- При использовании в качестве гидравлической жидкости:
 - Следуйте инструкциям производителя машины.
 - Не смешивайте с другими продуктами.
 - Важно очистить систему от ранее залитого масла перед заменой.
- В качестве смазочного средства продукт применяется автоматическим способом – капанием (дриппинг), распылением, либо вручную с помощью масленки.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcind.ru

- Для удаления остатков или излишков средства используйте один из очистителей CRC.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

На основе имеющихся в настоящий момент данных и информации, полученной от наших поставщиков, оценка данного продукта показывает, что в нем не содержится ореховых масел и их производных.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	жидкость	
Цвет	бесцветная	
Запах	характерный	
Плотность	0,87 г/см ³ (при 20°C)	
Вязкость	32 сСт при 40°C	
Индекс вязкости	> 105	
Точка вспышки	> 170°C	
Температура застывания (ASTM D 97)	- 21°C	
Регистрация Нац. Сан. Фонда	142723 класс H1	
Способность сепарировать влагу (ASTM D 1401)	40/37/3 (30')	
Медная коррозия (DIN 51 759)	1a	
Стальная коррозия (ASTM D 130-83)	Тест пройден	

6. УПАКОВКА

Емкость: 2 x 5 л
1 x 20 л



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.crcind.ru