

CRC MULTI GREASE

Смазка универсальная консистентная

Ref.: 30566 - 100 ml / 30567 - 400 g / 30568 - 1 kg / 30569 - 5 kg

1. Общее описание

Многофункциональная литиевая смазка.

Средство CRC MULTI GREASE представляет собой стойкую смазку литиевого типа на основе минерального масла, содержащую присадки, выдерживающие высокое давление, и стабилизаторы. Применяется в транспортном, промышленном и сельскохозяйственном производстве для уменьшения износа подшипников, связанного с трением.

2. Свойства

- Уменьшает износ и продлевает срок службы оборудования.
- Устойчива к ударным нагрузкам и вибрациям.
- Устойчива к воздействию воды температурой до 90°C.
- Хорошо держится на металлических поверхностях.
- Не разрывается и не растекается даже при значительном повышении температуры (до 130°C)
- Обладает прекрасными антиокислительными и противокоррозионными свойствами.
- Соответствует требованиям спецификации MAN 283 Li-P2
- Стойкая и инертная
- Не оказывает вредного воздействия на металлы и большинство пластиковых и резиновых материалов. При применении средства на пластиковых материалах высокого напряжения и материалах, чувствительных к минеральному маслу (например, резине) рекомендуется сначала попробовать нанести средство на небольшой участок поверхности.



3. Применение

- Подшипники
- Направляющие
- Шарнирные соединения
- Фитинги
- Валы
- Общая смазка механизмов



4. Инструкция

- Обрабатываемые поверхности/оборудование должны быть чистыми и сухими. Для удаления грязи используйте средство CRC Quickleen/CRC Industrial Degreaser.
- При нанесении средства CRC Multi Grease с помощью шприца для пластичной смазки, вводите его до появления свежего смазывающего вещества.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





- Роликоподшипники обычно должны быть наполнены смазочным средством только наполовину. При смазке следуйте инструкциям по эксплуатации подшипников производителя.
- Для достижения лучшего результата не смешивайте это средство с другими типами смазочных средств.
- Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности в соответствии с директивой ЕС 93/112.

5. Основные данные продукта

Внешний вид	естественный цвет
Загуститель	литий
Базовое масло	минеральное
NLGL класс	2
Температурный диапазон	
• постоянный	- 30°C - + 130°C
• кратковременный	+ 140°C
Температура каплепадения (DIN ISO 2176)	примерно 190°C
Рабочее проникновение (DIN ISO 2137)	от 265 до 295 мм/10
Водостойкость (DIN 51 807 T1)	1 - 90
Вязкость базового масла при 40°C (DIN 51 562)	примерно 155 мм ² /с
Коррозионная защита (DIN 51 802)	степень коррозии 0
Коррозия меди при 120°C (DIN 51 811)	степень коррозии 1
Механико-динамический тест при 120°C (DIN E 51806-02-SKF-R2F-120)	пройден
Срок полезной службы FAG-FE9 при 130°C (DIN 51 821-02-A/1500/6000-130)	F50 > 100 ч
Нагрузка Тимкена (ASTM D-2509)	45 фунтов
Мыльная основа	Li-12-гидроксистереат
Маркировка	
• DIN 51 502	KP 2 K-30
• ISO 6743-9	ISO-L-XCCEB 2
DN-показатель	400000 мм/мин

6. Упаковка

Тюбик: 12 x 100 мл

Туба: 24 x 400 г

Емкость: 12 x 1 кг
1 x 5 кг

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:
www.crcind.com.



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

