

## CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO

Очиститель корродированных контактов

Ref.: 32738 - 250 ml



### 1. Общее описание

CRC OXIDE CLEAN & PROTECT PRO представляет собой масло для чистки контактов, использующееся для восстановления корродированных электрических контактов. Помимо компонентов, растворяющих продукты коррозии, аэрозоль содержит смесь растворителей, также устраняющих грязь и осмоленные масла и смазки. На самом деле, проблемы, возникающие с электрическими контактами, вызваны не только коррозией, но и топливными загрязнениями, формирующими на поверхности контактов покрытия с низкой электропроводностью.

### 2. Свойства

- Быстро испаряется.
- Удаляет продукты коррозии (оксиды, сульфаты, сульфиды, карбонаты).
- Растворяет грязь, масляные и смолистые загрязнения.
- Восстанавливает низковольтный отвод от электрических контактов.
- Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона) и дополнительной трубкой-насадкой для удобства пользования.



### 3. Применение

- Ламповые контакты в осветительной системе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, трейлеров, фургонов, тракторов...
- Защелкивающиеся соединители, используемые для соединения проводов в автомобильном секторе.
- Точки контакта в соединительных штепселях, используемых для разветвления электрических или электронных модулей.
- Зажимы предохранителей.
- Замыкатели.
- Контакты штампованных схем.
- Цилиндрические и подпружиненные контакты. Sleeve contacts or spring loaded contacts.

### 4. Инструкция

- Не использовать CRC Oxide Clean & Protect Pro на включенном оборудовании.
- Нанести CRC Oxide Clean на корродированные контакты.
- Предварительно протерев контакты, можно ускорить процесс их очищения и растворения окислы. Если контакты легко доступны, их можно осторожно протереть, используя, например, целлюлозные, кожаные или ватные тампоны.
- Если нет возможности протереть контакты, оставьте CRC Oxide Clean & Protect Pro на 10-15 минут, чтобы средство могло впитаться и подействовать. Если возможно, пару раз приведите в движение детали.
- Оптимальный результат достигается, если на растворенную грязь и продукты коррозии еще раз нанести CRC Oxide Clean & Protect Pro для смыва.
- Дайте растворителям испариться перед запуском.
- После чистки контакты рекомендуется обработать при помощи CRC 5-56, или HD Vaseline Pro для дополнительной защиты.



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



**5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)**

|                                                | Аэрозоль                           |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Температура вспышки (крышка закрыта ASTM D 56) | < 0° C                             |  |
| Плотность (20°C) (FEA 605)                     | 0,77 г/см3 (@ 20°C)                |  |
| Внешний вид                                    | прозрачная красного цвета жидкость |  |
| Степень испарения (DIN 53 170)                 | ± 5                                |  |

**6. УПАКОВКА**

Аэрозоль: 12 x 250 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com).

www.crcind.ru



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

