

CRC QUICK FIX

Универсальный моментальный клей

Ref.: 30710 - 3 g / 30709 - 20 g

1. Общее описание

Клей на основе этил-альфа цианоакрилатов, разработанный для универсального применения.

2. Свойства

- Средней вязкости клей обеспечивает чрезвычайно крепкое соединение.
- Подходит для склеивающихся поверхностей, подверженных растяжению и сдвигающим усилиям.
- Применимо для широкой линейки материалов.
- Быстрая полимеризация.
- Обеспечивает соединение с высоким пределом прочности при растяжении (временным сопротивлением к разрыву) за очень короткий промежуток времени.
- Не подходит для соединения полиэтиленов, полипропиленов, PTFE (тефлона), силикона.



3. Применение

Специально рекомендован для:

- Соединения широкого ряда материалов, напр.: металлов, пластиков, резины, стекла, дерева, керамики ... (соединения друг с другом или их комбинаций).
- создания соединения со сложными основами (подложками), особенно эластомерными материалами.

4. Инструкция

Наилучшие результаты могут быть получены на чистых, сухих, очищенных от масел и смазок поверхностях.

Перед склеиванием, необходимо удостовериться, что детали и поверхности подходят друг к другу. Нанесите минимальное количество CRC Quick Fix на одну из поверхностей, соедините детали вместе и в течение нескольких секунд крепко прижмите соединяемые детали, поверхности.

Время действия зависит от природы материалов.

Для получения более сильного эффекта склеивания в менее прочных соединениях рекомендуется использовать средство в минимальных количествах.



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (свойства неиспользованного материала)

Внешний вид	бесцветная жидкость	
Сложноэфирная основа	Этил-2-цианоакрилат	
Вязкость (при 25°C)	25 – 35 мПа с	
Характерный вес	1,05 г/мл	



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Температура воспламенения

> 81°C

6. Упаковка

Тюбик: 12 x 20 г

Тюбик: 24 x 3 г

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:
www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

