

## CRC REFILL CAN

### Баллон многоразового использования

Ref.: 30663

#### 1. Общее описание

Баллон многоразового использования, который может быть заполнен сжатым воздухом. Разработан для продуктов, обладающих низкой вязкостью.

#### 2. Свойства

- Сочетает в себе свойства наливной емкости и аэрозоля.
- Позволяет легко контролировать расход продукта.
- В баллоне используется безопасный для окружающей среды газ-вытеснитель.

#### 3. Применение

Могут применяться только со следующими продуктами:

- CRC Brakleen
- CRC Quickleen
- CRC Power Lube
- CRC Penetrating Oil
- CRC 5-56

Применяйте продукты в соответствии с их техническим описанием.

#### 4. Инструкция

*Для использования опытными механиками.*

##### Первое использование

- Многоразовый баллон поставляется с наклейкой-основой и комплектом наклеек с наименованиями разрешенных продуктов. Наклейте этикетку с наименованием того продукта, который вы хотите использовать, на верхнюю часть наклейки-основы.
- Отметьте баллон наклейкой в соответствии с местными нормами относительно продукта, использующегося в баллоне (см. Паспорт Безопасности Материала). Спереди на наклейке-основе есть рамочка для наклеивания прилагаемых данных по безопасности.
- Держа баллон прямо, открутите верхнее кольцо с клапаном.
- Наполните баллон жидкостью, максимум 300 мл (см. продукты, указанные в пункте 3 данного технического листа).
- Верните верхнее кольцо с клапаном на место и крепко закрутите его вручную.
- Наполните сжатым воздухом (максимум 8 кг/см<sup>2</sup>) с помощью Станции для заправки многоразового баллона (Refill Can Gas Station), артикул 105614910100.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** 8 кг/см<sup>2</sup> = 8 бар = 116psi = 0,8 Мпа

##### Повторное наполнение



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

**www.crcind.com**





- Сбросьте давление в баллоне, нажав кнопку (клапан) до тех пор, пока не выйдет весь газ.
- Держа баллон прямо, медленно открутите верхнее кольцо с клапаном.
- Наполните баллон жидкостью, максимум 300 мл (см. продукты, указанные в пункте 3 данного технического листа).
- Верните верхнее кольцо с клапаном на место и крепко закрутите его вручную.
- Наполните сжатым воздухом (максимум 8 кг/см<sup>2</sup>) с помощью Станции для заправки многоразового баллона (Refill Can Gas Station), артикул 105614910100.
- Когда давления станет недостаточно, наполните баллон повторно сжатым воздухом (максимум 8 кг/см<sup>2</sup>).

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Никогда не ополаскивайте и не наполняйте баллон водой или продуктами на водной основе, алкидными или галогеносодержащими продуктами, поскольку это может вызвать химическую реакцию, приводящую к образованию водорода и, таким образом, создающую опасное избыточное давление в баллоне.

- Никогда не допускайте давления в баллоне свыше 8 бар при 23°C (= 8 кг/см<sup>2</sup>, = 116 psi, = 0,8 МПа)
- Обязательно используйте сухой и кондиционированный сжатый воздух для нагнетания давления
- При выведении баллона из эксплуатации убедитесь, что в нем нет остатков давления либо продукта. Открутите верхнее кольцо на период хранения
- Немедленно прекратите эксплуатацию баллона при обнаружении повреждения (деформация, поврежденное покрытие и т.д.)

#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Общий объем                                    | 524 мл                                                                             |
| Максимум жидкого содержимого                   | 300 мл                                                                             |
| Размеры                                        | Диаметр 66мм<br>Полная высота 207 мм                                               |
| Максимально допустимое давление                | 0,8 МПа                                                                            |
| Давление разрыва                               | 3,0 МПа                                                                            |
| Напряженность                                  | Никакой потери давления по истечению 24 ч                                          |
| Применение только со следующими продуктами CRC | CRC Brakleen<br>CRC Quickleen<br>CRC Power Lube<br>CRC 5-56<br>CRC Penetrating Oil |

#### 6. УПАКОВКА

6 штук в уп.

- Максимальное давление 0,8 МПа / 8 бар (при любых условиях)
- Используйте только с рекомендованными продуктами CRC
- Правильно наклеивайте этикетку и используйте в соответствии с нормами
- CRC Industries Europe и дочерние компании не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате использования продукта.

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).



Произведен  
**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

