

**CRC WIRE ROPE LUBE**

Смазка для редукторов и проволочных канатов

Ref.: 32334 - 500 ml

1. Общее описание

Продукт CRC WIRE ROPE LUBE разработан для обеспечения защиты и смазывания открытых редукторов, приводов и стальных тросов в процессе всех условий эксплуатации.

2. Свойства

- Быстросохнущее.
- Средство крепко прилипает ко всей обрабатываемой поверхности.
- Образует сухую, плотную качественную, неотслаивающуюся пленку.
- Снижает износ и увеличивает срок службы оборудования.
- Прочное, надежное покрытие устойчивое к коррозии.
- Устойчиво к поглощению пыли, смыванию водой и экстремальным температурам.
- Идеально для использования в экстремальных условиях и для пыльных условий окружающей среды.

3. Применение

Продукт глубоко проникает для внутренней защиты открытых редукторов, передаточных механизмов, проволочных канатов, стеллажей, зубчатых реек и шестерней, ведомых шестерней главной передачи и кулачков, приводных механизмов в строительстве, судостроительных заводах, морских доках, карьерных разработках, прокатных заводах, тяжелой промышленности, автомобильной и производственных отраслях:

- | | | |
|------------------|--------------------------------|--|
| • Башенные краны | • Самоходные краны | • Печатные механизмы |
| • Мостовые краны | • Лебедочные экскаваторы | • Текстильное оборудование |
| • Мачтовые краны | • Сельскохозяйственная техника | • Оборудование для изготовления бумаги |


4. Инструкция

- Перед употреблением хорошо встряхните.
- Нанесите тонкий ровный слой средства с расстояния 25-30 см и повторите в случае необходимости.
- Если необходимо, может использоваться на работающих передаточных механизмах.
- При использовании продукта на проволочных канатах, дайте 15 минут для полной проницаемости средства, перед запуском оборудования.

Листы безопасности (MSDS) согласно директиве EC N° 91/155/EEC и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. Основные данные продукта (без вытеснителя)

Внешний вид	Черная жидкость
Запах	Гидрокарбоната
Удельная плотность (при 20°C)	0,92 г/см ³
Температурный интервал	-25°C до +100°C



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium

Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com





Растворимость

Растворим в большинстве органических растворителей,
не растворим в воде

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете:
www.crcind.com.

www.crcind.ru



Произведен
CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34

www.crcind.com

